

ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- На подвесной системе имеются механические повреждения (трещины и сколы, порезы и царапины, а также повреждения, возникшие в результате удара или инцидента).
- Ухудшение состояния подвесной системы в случае воздействия факторов агрессивной среды (химические пятна, точечные очаги коррозии, перегрева и т.д.)
- Наличие повреждений подвесной системы в результате использования не по назначению, в том числе связанные с превышенной нагрузкой, некачественными работами по монтажу.
- Подвесная система использовалась не по прямому назначению.
- Ущерб подвесной системе нанесен вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, несчастные случаи и т.д.).
- Ухудшение состояния подвесной системы вследствие нормального износа без нарушения потребительских функций.
- Несоблюдение общих правил по использованию, монтажу и эксплуатации подвесной системы, изложенных в инструкции по эксплуатации.

С заботой о Вас – команда PREMIAL



FELIX HILARIS

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА С ДОВОДЧИКОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование

Модель

Дата продажи

Продавец/подпись продавца

М.П.

Подпись покупателя

Благодарим Вас за выбор подвесной беспороговой системы с доводчиком Felix Hilaris!

**МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИЮ 5 ЛЕТ
НА МЕХАНИЗМЫ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ
FELIX HILARIS**

**ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ МЕХАНИЗМОВ, В КОТОРЫЙ ВХОДИТ:**

- верхний ролик (2 шт)
- доводчик
- активатор доводчика (2 шт)
- нижний ролик/буфер (2 шт)
- площадка для крепления верхнего ролика (2 шт)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД:

1. Подвесная система Felix Hilaris для межкомнатных перегородок и шкафов-купе должна эксплуатироваться в закрытом от воздействия внешней среды помещении. Максимально допустимая влажность воздуха в помещении до 60%, рекомендуемая температура воздуха от +5 до +40°C.
2. Загрязнения рекомендуется удалять мягкой влажной тканью с добавлением моющего средства. Не использовать средства, не предназначенные для ухода за мебелью. После установки подвесной системы необходимо удалить пыль, стружки и опилки.
3. Следует избегать попадания жидкости в подвесной механизм. Случайно попавшую в механизм жидкость следует немедленно просушить.
4. Не допускается подвергать подвесную систему тепловому воздействию выше +70°C, т.к. это может привести к деформации и нарушению покрытия.
5. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на любой элемент системы - до 75кг;

6. При установке подвесной системы Felix Hilaris не рекомендуется использовать составляющие, не относящиеся к данной системе.

7. Гарантия на крепление подвесной системы действительна только в случае, если монтаж системы произведен квалифицированным специалистом в строгом соответствии с инструкцией по сборке.

8. Система предназначена для хранения сухих вещей.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ:

При выявлении недостатков продукта, Вам необходимо предоставить рекламационное обращение (по установленной форме) с приложением фото/видео неисправностей и дефектов продукта. При этом должны быть чётко видны логотипы и артикулы (если они имеются), а также фото упаковки или коробки (при наличии) для точной идентификации продукта.

После проверки и подтверждении брака, возникшего по вине производителя и не связанного с неправильной установкой и эксплуатацией продукта, мы произведём замену товара без его установки в готовое изделие. Вывоз товара с пункта выдачи и доставка неисправной подвесной системы до пункта выдачи осуществляется Потребителем самостоятельно и за свой счёт. В случае, если наименование подвесной системы, которое подвергается обмену, выведено из складской программы Производителя, Производитель осуществляет замену на систему с аналогичным функционалом.

Гарантия не предусматривает возмещение прямого или косвенного ущерба, иных убытков или затрат, понесённых Потребителем вследствие использования или неиспользования подвесной системы с недостатками.